NEPROSVĚTLENÁ TLAČÍTKA

Série L21/L22

L21AB01
Tlačítko červené neprosv.nezap



- Mnoho barevných možností
- Volitelný text nebo symbol
- Třída krytí IP66/IP69K
- Chromový rám

POPIS PRODUKTU

Neprosvětlená (vyčnívající) tlačítka, které se montují do otvoru s průměrem 22,5 mm, s krytím IP66 / IP69K.
Ideálně pro aplikace, kde je potřebná jednodušší aktivace, například při nosení rukavic.
Kombinujte se samostatnými klipy a kontaktními bloky, abyste vytvořili kompletní sestavu tlačítek.
Dostupné ve více barvách.
Dodávané s matným chrómovým rámem jako standard.
Pro černý plastový rám změňte obj. číslo z L21xxxx na L22xxxx.
Můžete přidat volitelný text anebo symbol dle požadavků.

SPECIFIKACE

Barva	Červená
Barva	Červená
Doporučený moment utažení	3
Funkce 1	Vratný pružinou
Hmotnost	15,8 g
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Odolnost vůči nárazu	IK05
Prosvětlené	Ne
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Teplo odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C

Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP66, IP69, IP69K
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Typ	Tlačítko bez splachování

