Poptávka

PROSVĚTLENÁ TLAČÍTKA

Série L21

L21AH10
Hlav.tlač.prosv. červená



- Mnoho barevných možností
- Impuls/tlak-tlak
- Třída krytí IP66/IP69K
- Chromový rám

POPIS PRODUKTU

Standadní prosvětlená tlačítka, která se montují do otvoru s průměrem 22,5 mm, s krytím IP66 / IP69K.
Kombinujte s klipem, kontaktními bloky a modulem LED (musí byt ve středu), abyste vytvořili kompletní sestavu.
Dostupné ve více barvách.
Dodávané s matným chrómovým rámem jako standard.
Pro černý plastový rám změňte obj. číslo z L21xxxx na L22xxxx.
Můžete přidat volitelný text anebo symbol dle požadavků.

SPECIFIKACE

Barva	Červená
Barva	Červená
Doporučený moment utažení	3
Funkce 1	Vratný pružinou
Hmotnost	15,8 g
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Odolnost vůči nárazu	IK05
Prosvětlené	Ano
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Stupeň krytí přední strany panelu	IP69K

Teplo odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP66, IP69, IP69K
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Typ	Splachovací tlačítko

