



## OVLÁDACÍ PRVKY -2 A 3 TLAČÍTKA A DALŠÍ SPECIÁLNÍ OVLÁDACÍ PRVKY

L61QB21

Ovl. hlavice 2 tlačítka

**BACO®**

- Bez světla
- Impuls
- Se symboly



### POPIS PRODUKTU

Neprosvětlená zapuštěná-nezapuštěná dvojité dotykové tlačítka, které se montují do otvoru s průměrem 22,5 mm, s krytím IP66.

Kombinujte se samostatnými svorkami 333E a kontaktními bloky, abyste dosáhli kompletní dvojité dotykové sestavy.

K dispozici v různých kombinacích barev, textů a symbolů.

Všechny tlačítka jsou vratná.

Dodávané s matným chrómovým rámem jako standard.

Pro černý plastový rám změňte objednací číslo dílu z L61xxxx na L62xxxx.

Pro další kombinaci barev, textů a symbolů kontaktujte obchodního zástupce.

### SPECIFIKACE

Barva	Zelená/červená
Doporučený moment utažení	3
Funkce 1	Vratný pružinou
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Odolnost vůči nárazu	IK05
Prosvětlené	Ne
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Teplotě odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30

Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP66
Typ	Dvojitý dotyk bez splachování

