



## MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO Ø22,5 MM PROSVĚTLENÉ (ZAPUŠ.-NEZAPUŠ)

L61QK21

Prosvětlená hlav. 2 tlačítka

**BACO®**

- Se světlem
- Impuls
- Se symboly



### POPIS PRODUKTU

Prosvětlená zapuštěná-nezapuštěná dvojitá dotyková tlačítka, které se montují do otvoru s průměrem 22,5 mm, s krytím IP66.

Kombinujte se samostatnými svorkami 333E a kontaktními bloky, abyste dosáhli kompletní dvojitou dotykovou sestavu.

K dispozici v různých kombinacích barev, textů a symbolů.

Všechny tlačítka jsou vratná.

Dodávané s matným chrómovým rámem jako standard.

Pro černý plastový rám změňte objednací číslo dílu z L61xxxx na L62xxxx.

Pro další kombinaci barev, textů a symbolů kontaktujte obchodního zástupce.

### SPECIFIKACE

Barva	Zelená/červená
Barva	Čirá
Doporučený moment utažení	3
Funkce 1	Vratný pružinou
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Odolnost vůči nárazu	IK05
Prosvětlené	Ano
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

<b>Teplo odolné proti klimatu</b>	IEC 60068-2-30
<b>Teplota skladování do</b>	70 °C
<b>Teplota skladování od</b>	-40 °C
<b>Třída krytí</b>	IP66
<b>Typ</b>	Dvojitý dotyk bez splachování

