OTOČNÁ HLAVICE, NEPROSVĚTLENÁ

L21KA03
Otoč. hlavice, 2 polohy černá



- IP66 / IP69K
- 2 nebo 3 pozice
- Montážní otvor: Ø 22,5 mm

POPIS PRODUKTU

Otočná hlavice, neprosvětlená. Neprosvětlená hlavice spínače s krátkou rukojetí, která je namontovaná do otvoru s průměrem 22,5 mm a krytím IP66 / IP69K. Standardní barva je šedá s černou pákou, ale je k dispozici také s červenou, zelenou a šedou páčkou. Jiné barvy na požádání. K dispozici v poloze 2 nebo 3, pružina v různých spínacích úhlech. Dodávané s matným chrómovým rámem jako standard. Pro černý plastový rám změňte objednávací číslo z L21xxxx na L22xxxx.

SPECIFIKACE

Typ	Krátká páka
Počet pozic	2
Úhel	45°
Funkce 1	Stabilní
Barva	Černá
Prosvětlené	Ne

Třída krytí	IP66, IP69, IP69K
Odolnost vůči nárazu	IK05
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Teplota skladování do	70 °C
Hmotnost	17,8 g
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Doporučený moment utažení	3

Teplo odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3

