



## OTOČNÝ SPÍNAČ Ø22,5 MM - NEPROSVĚTLENÝ

L21KP03

Otoč. hlavice, 2 polohy

**BACO**<sup>®</sup>

- IP66 / IP69K
- 2 nebo 3 pozice
- Volitelné barvy páky

### POPIS PRODUKTU

Nepřesvětlená hlava spínače s dlouhou pákou, která je umístěna v otvoru o průměru 22,5 mm s krytím IP66 / IP69K. Kombinujte se samostatnými klipy a kontaktními bloky, abyste mohli vytvořit kompletní sestavu. Standardní barva je šedá s černou pákou, o jiné barvy požádejte obchodní zástupce. K dispozici v poloze 2 nebo 3. Dodáváno s matným chromovým rámem jako standardem. Pro černý plastový rám změňte objednací číslo dílu z L21xxxx na L22xxxx.

### SPECIFIKACE

Barva	Černá
Doporučený moment utažení	3
Funkce 1	Stabilní
Hmotnost	17,8 g
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Odolnost vůči nárazu	IK05
Počet pozic	2
Prosvětlené	Ne
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Teplo odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP66, IP69, IP69K

<b>Třída ochrany</b>	II (dvojitá izolace)
<b>Typ</b>	Dlouhá páka
<b>Úhel</b>	45°

