Poptávka

OTOČNÝ SPÍNAČ Ø22,5 MM - NEPROSVĚTLENÝ

L21KP03
Otoč. hlavice, 2 polohy



- IP66 / IP69K
- 2 nebo 3 pozice
- Volitelné barvy páky

POPIS PRODUKTU

Otočný spínač Ø22,5 mm - neprosvětlený. Nepřesvětlená hlava spínače s dlouhou pákou, která je umístěna v otvoru o průměru 22,5 mm s krytím IP66 / IP69K. Kombinujte se samostatnými klipy a kontaktními bloky, abyste mohli vytvořit kompletní sestavu. Standardní barva je šedá s černou pákou, o jiné barvy požádejte obchodní zástupce. K dispozici v poloze 2 nebo 3. Dodáváno s matným chromovým rámem jako standardem. Pro černý plastový rám změňte objednací číslo dílu z L21xxxx na L22xxxx.

SPECIFIKACE

Typ	Dlouhá páka
Počet pozic	2
Úhel	45°
Funkce 1	Stabilní
Barva	Černá
Prosvětlené	Ne

Třída krytí	IP66, IP69, IP69K
Odolnost vůči nárazu	IK05
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Teplota skladování do	70 °C
Hmotnost	17,8 g
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Doporučený moment utažení	3

Teplo odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3



