



## NEPROSVĚTLENÝ PŘEPÍNAČ

L21LA00

Hlavice 0-1, klíč, 45°

**BACO**<sup>®</sup>

- IP66 / IP69K
- 2 nebo 3 pozice
- Možnost různých klíčů



### POPIS PRODUKTU

Nepřesvětlená hlavice přepínače, která je ovládána klíčem a je namontována v otvoru o průměru 22,5 mm s krytem IP66 / IP69K. Každá hlavice je dodávána se 2 x tlačítky. Klíčový profil 455 je standardní. Klíčový profil 1424A je k dispozici bez dodatečných nákladů. Další klíčové profily, které jsou k dispozici za příplatek, si můžete vyžádat u obchodních zástupců. Dodáváno s matným chromovým rámem jako standardem. Pro černý plastový rám změňte objednací číslo dílu z L21xxxx na L22xxxx.

### SPECIFIKACE

Barva	Černá
Doporučený moment utažení	3
Funkce 1	Stabilní
Hmotnost	31,2 g
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Odnímatelný klíč	0
Odolnost vůči nárazu	IK05
Počet pozic	2
Prosvětlené	Ne
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

<b>Teplota odolné proti klimatu</b>	IEC 60068-2-30
<b>Teplota skladování do</b>	70 °C
<b>Teplota skladování od</b>	-40 °C
<b>Třída krytí</b>	IP66, IP69, IP69K
<b>Třída ochrany</b>	II (dvojitá izolace)
<b>Typ</b>	Klíč
<b>Úhel</b>	45°

