NEPROSVĚTLENÝ PŘEPÍNAČ

L21LA00
Hlavice 0-1,klíč,45°



- IP66 / IP69K
- 2 nebo 3 pozice
- Možnost různých klíčů

POPIS PRODUKTU

Neprosvětlený přepínač. Nepřesvětlená hlavice přepínače, která je ovládána klíčem a je namontována v otvoru o průměru 22,5 mm s krytem IP66 / IP69K. Každá hlavice je dodávána se 2 x tlačítky. Klíčový profil 455 je standardní. Klíčový profil 1424A je k dispozici bez dodatečných nákladů. Další klíčové profily, které jsou k dispozici za příplatek, si můžete vyžádat u obchodních zástupců. Dodáváno s matným chromovým rámem jako standardem. Pro černý plastový rám změňte objednací číslo dílu z L21xxxx na L22xxxx.

SPECIFIKACE

Typ	Klíč
Počet pozic	2
Úhel	45°
Funkce 1	Stabilní
Odnímatelný klíč	0
Barva	Černá
Prosvětlené	Ne

Třída krytí	IP66, IP69, IP69K
Odolnost vůči nárazu	IK05
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C

Teplota skladování do	70 °C
Hmotnost	31,2 g
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Doporučený moment utažení	3
Teplo odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3







