



## OTOČNÝ SPÍNAČ Ø22,5 MM - PROSVĚTLENÝ

L21KG20

Otoč. hlavice prosv. 0-1 zel.

**BACO**<sup>®</sup>

- IP66 / IP69K
- Pozice 2 nebo 3
- Prosvětlený LED blokem
- Čerevená, černá nebo zelená rukojeť

### POPIS PRODUKTU

Prosvětlená hlavice spínače s krátkou rukojetí, která je umístěná v otvoru s průměrem 22,5 mm a krytím IP66 / IP69K.

Kombinujte s klipem, kontaktními bloky a modulem LED (musí být ve střední poloze), abyste vytvořili kompletní sestavu přepínače.

Centrální část hlavice spínače, boční strana a hrot páčky jsou průsvitné a svítí pode barvy použitého LED bloku.

Páčka spínače je plně barevná a je k dispozici v červené, zelené a černé barvě.

Dodávané s matným chrómovým rámem jako standard.

Pro černý plastový rám změňte objednávací číslo dílu z L21xxxx na L22xxxx.

### SPECIFIKACE

Barva	Zelená
Doporučený moment utažení	3
Funkce 1	Stabilní
Hmotnost	17,8 g
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Odolnost vůči nárazu	IK05
Počet pozic	2
Prosvětlené	Ano
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Teplo odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C

Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP66, IP69, IP69K
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Typ	Krátká páka
Úhel	45°

