



LED BLOK (PRIPOJENIE S PLOCHÝM KOLÍKOM)

33DARL

LED blok červený konektor s plochým pin 12-24 v AC / DC

BACO®



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Aktuální spotřeba	25 mA \pm 20%
Barva	Červená
Frekvence	50/60 Hz
Hmotnost	17 g
Jmenovité instalované impulsní napětí Uimp (Přepětí kat. III - Pol 3)	4 kV
Jmenovité izolační napětí Ui	300 V
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
LED tolerance napětí	\pm 20%
Napájecí napětí LED	12-24V AC/DC
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Stupeň kryt zadní strany panelu	IP20
Teplota odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30

Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Velikost faston konektoru	6.35mm / 2 x 2.8mm
Životnost při jmenovitém napájecím napětí (25 °C)	100000 h

