LED SIGNÁLKY - ONE PIECE PILOT

L20SC10L
Signálka 24V, červená komplet.



- Vhodné pro použití v náročných podmínkách – krytí IP 69K
- Širokopásmový rozsah napětí 24, 130 a 230 V AC/DC
- Vysoký výkon s nízkými energiemi
- UL/NEMA Type 1,3R,4,4X,12,13
- Montážní otvor 22 mm

POPIS PRODUKTU

LED signálky - one piece pilot od výrobce BACO. LED signalizační prvek poskytuje optickou indikaci stavu zařízení. Hlavní parametry: Vhodné pro použití v náročných podmínkách – krytí IP 69K; Širokopásmový rozsah napětí 24, 130 a 230 V AC/DC; Vysoký výkon s nízkými energiemi.

SPECIFIKACE

Barva	Červená
Napájecí napětí LED	24V ac/dc
LED tolerance napětí	±10%

Jmenovité izolační napětí Ui	300 V

Stupeň krytí přední strany panelu	IP69, IP69K, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
Stupeň kryt zadní strany panelu	IP20
Odolnost vůči nárazu	IK05
Třída ochrany	II
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Teplota skladování do	70 °C
Životnost při jmenovitém napájecím napětí (25 °C)	100000 h
Šířka	30 mm
Konstrukční hloubka	37,2 mm
Hmotnost	19 g
Shoda s normami	BV, CB, CCC, CE, REACH, RoHS, UL
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3

Jmenovité instalované impilsní napětí Uimp (Přepětí kat. III - Pol 3)	4 kV
Aktuální spotřeba	4,6 mA
Frekvence	50/60 Hz

