Poptávka

PROVOZNÍ SBĚRNICE D-SUB KONTAKT

MA9D0042

- Integrovaný programovácí / diagnostický port
- Může být připojen / odpojen
- LED indikace
- Plně stíněný kovový kryt



POPIS PRODUKTU

Díky své unikátní konstrukci může diagnostický D-sub kontakt účinně zkrátit čas instalace, připojení a hledání závad. Diagnostiky jsou zobrazeny pomocí čtyř LED diod, které ukazují napětí, aktivitu sběrnice, chyby systému a ukončení chyb. Sběrnicový kabel lze snadno připojit pomocí portů, které mohou být použity pro diagnostiku a programování.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Profibus port **Port sběrnice**	9-pól D-sub, samec
Programovací/diagnostický port	9-pól D-sub, samice
Průměr kabelu	8 mm
Typ kabelu	**Solig core Profibus Type A, EN50170**
Kabelové připojení	IDC **Izolovaný nasunovací konektor**
Teplotní rozsah	-20 °C až +75 °C
Materiál, tělo	**Tvarový zinek**
Zakončovací odpor	**Integrální, volitelně zapnout nebo vypnout**
Utahovací moment, imbusový šroub	0.4 Nm

LED diagnostika	**Barva**	**LED vypnuto**	**LED zapnuto**	**LED bliká 5 Hz**
Název				
PWR	Žlutá	Bez napětí (<4 V)	Vlastní test dokončen, napětí OK (4-5.5 V)	**Možný zkrat na kabelu sběrnice ***
TxD	Zelená	Neprobíhá žádný přenos dat	-	Probíhá přenos dat
Term	Žlutá	Ukončovací odpor není připojen	Ukončovací odpor je připojen	**Chyba vnitřního zakončovacího odporu ***
ERR	Červená	Bez chyb	**Ukončovací chyba ve sběrnici**	**Úroveň signálu mimo rozsah**

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis
MA9D0042	**Provozní sběrnice , 9-pól, D-sub, diagnostika, přímý**
PA9D0B42	**Provozní sběrnice , 9-pól, D-sub, diagnostika, 45°**
PA9D0142	**Provozní sběrnice , 9-pól, D-sub, diagnostika, 90°**
	
PBSTRIP	**Odizolovací nástroj pro kabely provozní sběrni**