



ANTÉNA GSM 2G/3G

1570707

Anténa s 4,30 m kabelem - GSM

- IP66
- VSWR <2.5
- +2dBi
- 71,5 x 14,5mm
- -40 až 85°C



POPIS PRODUKTU

Vytváříme zákaznický jedinečná řešení s různými délkami kabelů a různými typy konektorů.

Tato GSM anténa je vyráběna pro použití na frekvenci 824-960MHz a 1710-2170MHz

- Prohlášení: RoHS
- Třída IP: IP66
- VSWR: < 2,5
- Zisk antény: +2 dBi
- Rozměry: 71,5 mm x 14,5 mm
- Impedance: 50 Ω
- Teplotní rozsah: -40 až 85 °C
- Typ kabelu: RG174
- Typ kontaktu: Fakra D - ROKA
- Točivý moment při montáži: 1Nm až 3Nm
- Montážní otvory: ø12 (+2mm/-0mm)
- Délky kabelů: Varianty mezi 20-500 cm

MOQ i další typy kabelů a konektorů, jsou k dispozici na vyžádání - v případě zájmu, nás prosím kontaktujte.

SPECIFIKACE

Délka kabelu	4300 mm
Peak Gain	+2 dBi
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Třída krytí	IP66
Vnější průměr - 10%	71,5 mm
VSWR	< 2.5

