



KONTROLNÍ JEDNOTKA SE ZABEZPEČENÍM SC52

Série SC52

E30FSC52-020

SC52 Kontrolní jednotka se zabezpečením

EPEC



- 9 - 34 V DC
- Vestavěné zabezpečení až do SIL 2 / PLd
- 32bitový vícejádrový procesor
- I / O = 14 vstupů a 8 výstupů + 2 x CAN
- CODESYS V3, Epec MultiTool a CANmoon

POPIS PRODUKTU

Řídicí jednotka SC52 je navržena tak, aby splňovala požadavky trhu a různých průmyslových odvětví na bezpečné funkce v mobilních aplikacích.

Řídicí jednotka nabízí flexibilní řešení se softwarovými bezpečnostními funkcemi. To usnadňuje programátorům používat předcertifikované knihovny aplikací a snižuje používání softwaru.

- Do SIL2 (IEC 61508: 2010 a IEC 62061: 2005)
- Až do PLd / Cat 3 (ISO 13849-1: 2015), jako samostatná řídicí jednotka
- Podpora pro architekturu Cat2 při použití certifikovaných bezpečnostních senzorů
- 32bitový vícejádrový procesor
- Programování v CODESYS V3
- BEZPEČNOSTNÍ PROTOKOL CANopen, podle EN50325-5
- Podporováno Epec MultiTool a CANmoon
- CANx2
- 14 vstupů a 8 výstupů



