



SLIMLINE PRO

Nástěnný chladič 350-6200W pro vnitřní použití

850600S62
SLIMLINE PRO – KG 8506

- Chladicí výkon 350-6200W -> L35L35, 230 V 50 Hz
- Povrchová nebo zapuštěná montáž.
- Dodáváno bez filtru
- IP56
- Standardně elektrický výparník kondenzátu



POPIS PRODUKTU

Nový montážní systém umožňuje rychlou a snadnou instalaci díky zjednodušeným výřezům v rozvaděči. Chladicí jednotky SLIMLINE PRO pro rozvaděče lze montovat buď na zeď, nebo zapustit do skříně.

Mikrokanálový kondenzátor spotřebuje až o 50 % méně chladiva, což vede k výraznému snížení emisí CO₂. Ve srovnání s konvenčními chladicími jednotkami pro rozvaděče spotřebovávají energeticky úsporné chladicí jednotky SLIMLINE PRO až o 30 % méně elektřiny.

Chladicí jednotky SLIMLINE PRO v krytu mají teplotní rozsah 10 °C až 60 °C, což zaručuje spolehlivý provoz i v extrémních horkých podmínkách, a stupeň krytí IP 55 / UL typ 12 (s nerezovým pouzdem a sadou těsnění IP 56 / UL typ 3, 3R, 4 a 4X).

S chladicími výkony od 350 W do 6 200 W pokrývají chladicí jednotky SLIMLINE PRO širokou škálu průmyslových chladicích aplikací pro stroje a zařízení. Více chladicích výkonů s jediným výřezem zjednodušuje skladování chladicích jednotek a náhradních dílů. Pro aplikace, kde je vyžadována hygiena a ochrana proti korozi, nabízíme různé druhy krytů z nerezové oceli.

SPECIFIKACE

12406_Refrigerant / GWP	R 513A / 630
Chladicí kapacita L35L35	670 W
Chladicí kapacita L35L50	435 W
Hmotnost	14 kg
Materiál obalu	Nerez ocel 304
Max. proud	2,5 A
Maximální výkon	600 W
Napětí	230 V
Nastavení rozsahu	+25°C...+50°C (pre set +35°C)
Nerušený průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	408 / 180 m³/h
Nominální výkon L35L35	380 W
Počáteční proud	6 A
Pracovní teplota	10°C - 55°C
Produktová série	Slimline Pro

Proud L35L35	1,9 A
Rozměry	600 x 250 x135 (45) mm
Shoda s normami	CE, cRUus, cULus
Systémový průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	200 / 122 m³/h
Třída krytí pouzdra	IP55
Velikost pojistky	15 A (T)

