



REGULÁTORY TEPLOTY M5

Série M5

M53100-0000

Regulátor teploty 240V 2xrelé



- Dvupolohová, třípolohová PID regulace
- Beznárazové přepínání RUČ. - AUT.
- Možnost volby zobrazení ve fyzik. jednotkách
- Možnost sériové komunikace RS485
- Mimo standardních vstupů i diferenční a na zakázku nelineární



POPIS PRODUKTU

Rychlý při sběru a zpracování signálů, efektivní při přenosu informací nadřazenému, schopný přizpůsobit se měnícím se podmínkám procesu, řada 48 × 48 na vrcholu řady gamma due® se může díky jednoduchému postupu přizpůsobení co nejvíce přiblížit obsluze.

Výstupy (spojité, nespojitě nebo pro servomotor), které lze libovolně přiřadit k různým funkcím (řízení, alarmy nebo retranslace), programovatelný Set Point a možnost okamžitého přenosu dat z jednoho regulátoru do druhého prostřednictvím paměťového čipu, pomáhají rámovat řadu M5 do kategorie mini procesních regulátorů.

SPECIFIKACE

Čelní rozměr	48 x 48 mm
Certifikace	CE. UL
Hmotnost	230 g
Napájecí napětí AC max.	264 V AC
Napájecí napětí AC min.	85 V AC
Počet míst displeje	4
Provozní teplota max.	50 °C
Spotřeba	Max 3VA
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-20 °C
Třída krytí	IP65
Typ výstupů	Relé/Relé

Velikost číslic	10 mm
Vlhkost max.	95 % Rh
Vstupní čidlo	Pt100, L, J, T, K, S, R

