



## REGULÁTORY TEPLOTY M3

Série M3

M33156-0200

Reg. teploty 240V 2xrelé/SSR+relé, RS485



- Dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace
- Dva nezávislé alarmy
- Možnost převodníkového výstupu
- Manuální i automatické nastavení konstant P, I, D



### POPIS PRODUKTU

Dvě mezilehlé řady 48 × 48 řady gamma due® pokrývají širokou škálu aplikací, protože je lze použít jak jako jednoduchý regulátor (M1), tak jako tepelně-chladicí regulátor teploty s pomocným vstupem pro ampérometrický transformátor (M3).

Snadno se konfiguruje a mají skutečně zjednodušené ovládání, ale zároveň mají typické vlastnosti složitějších přístrojů, jako je automatické vyhledávání parametrů nastavení, sériová komunikace, kontinuální retranslační výstup, "vlastní" linearizace, speciální funkce Start-up a Timer, napájení vysílače a čelní krytí IP65.

### SPECIFIKACE

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Čelní rozměr          | 48 x 48 mm                            |
| Certifikace           | CE. UL                                |
| Hmotnost              | 130 g                                 |
| Komunikace            | RS485 + Napájení externího převodníku |
| Napájecí napětí       | 85-264 VAC                            |
| Počet míst displeje   | 4                                     |
| Provozní teplota max. | 50 °C                                 |
| Spotřeba              | Max 6VA                               |
| Teplota skladování do | 70 °C                                 |
| Teplota skladování od | -20 °C                                |
| Třída krytí           | IP65                                  |
| Typ výstupů           | Relé/Relé/SSR + Relé                  |
| Velikost číslic       | 10 mm                                 |

**Vlhkost max.**

95 % Rh

**Vstupní čidlo**

Pt100, L, J, T, K, S

