



REGULÁTORY TEPLOTY M1

Série M1

M13050-0000

Regulátor teploty 240V, 2x relé + RS485

- Dvoupolohová nebo PID regulace
- Jeden nezávislý alarm
- Možnost převodníkového výstupu
- Manuální i automatické nastavení konstant P, I, D



POPIS PRODUKTU

Dvě mezilehlé řady 48 × 48 řady gamma due® pokrývají širokou škálu aplikací, protože je lze použít jak jako jednoduchý regulátor (M1), tak jako tepelně-chladicí regulátor teploty s pomocným vstupem pro ampérometrický transformátor (M3).

Snadno se konfigurují a mají skutečně zjednodušené ovládání, ale zároveň mají typické vlastnosti složitějších přístrojů, jako je automatické vyhledávání parametrů nastavení, sériová komunikace, kontinuální retranslační výstup, "vlastní" linearizace, speciální funkce Start-up a Timer, napájení vysílače a čelní krytí IP65.

SPECIFIKACE

Čelní rozměr	48 x 48 mm
Certifikace	CE. UL
Hmotnost	130 g
Komunikace	RS485
Napájecí napětí	85-264 VAC
Počet míst displeje	4
Provozní teplota max.	50 °C
Spotřeba	Max 3,5VA
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-20 °C
Třída krytí	IP65
Typ výstupů	Relé/Relé
Velikost číslic	10 mm

Vlhkost max.

95 % Rh

Vstupní čidlo

Pt100, L, J, T, K, S

