



## EM-239

Řízení DC motoru, Paralelní provoz

EM-239

EM-239 12-24VDC 2x10A PARALELNÍ OVLADAC

- 12-24 V DC
- Pracuje s pulzní zpětnou vazbou.
- Široká škála nastavitelných parametrů
- Snadné programování pomocí programovacího boxu
- Synchronizovaný paralelní provoz



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                                       |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CanOpen                               | Ne                                                                                                                                                                                 |
| Change direction of rotation (CW/CCW) | Ano                                                                                                                                                                                |
| Control type                          | Rychlost, Směr, Točivý moment, Měkký start / zastavení                                                                                                                             |
| Current limit adjustable              | Ano                                                                                                                                                                                |
| Current setting range                 | 1-25 A                                                                                                                                                                             |
| Currenttrip autoreveice               | Ano                                                                                                                                                                                |
| Ethercat                              | Ne                                                                                                                                                                                 |
| Functions                             | Currenttrip autoreversing, Speed settings, Impulse/continuous mode, Softstart/stop, Parallel driver two motors, Positioning, Speedregulator, Change direction of rotation (CW/CCW) |
| Hmotnost                              | 110 g                                                                                                                                                                              |
| Impulse/continuous mode               | Ano                                                                                                                                                                                |
| Joystick analog input                 | Ne                                                                                                                                                                                 |
| Montáž                                | DIN lišta                                                                                                                                                                          |
| Napájecí napětí                       | 12 V DC, 24 V DC                                                                                                                                                                   |
| Parallel driver four motors           | Ne                                                                                                                                                                                 |
| Parallel driver two motors            | Ano                                                                                                                                                                                |
| Peak current                          | 2 x 20A ( at 25% duty)                                                                                                                                                             |
| Position with potentiometer           | Ne                                                                                                                                                                                 |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Positioning                    | Ano           |
| Potentiometer adjustable speed | Ne            |
| Provozní teplota               | -20°C...+60°C |
| PWM frequency                  | 2kHz          |
| RS232                          | Ne            |
| RS485/Modbus                   | Ne            |
| Softstart/stop                 | Ano           |
| Speed settings                 | Ano           |
| Speedregulator                 | Ano           |
| Stop at limit position         | Ne            |
| Suitable engine                | DC            |
| Supplier                       | Electromen    |



