



## ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

28340-2101

Čerpadla s flexibilním oběžným kolem

- Průtok až 365 l/min
- Tlak až 3,5 Bar
- Teplota -5 až 105°C



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Hmotnost                  | 3,3 kg             |
| Materiál hřídele          | SS 316             |
| Materiál krytu            | SS 316             |
| Materiál motorové příruby | Litina             |
| Materiál oběžného kola    | Neopren            |
| Materiál O-kroužku        | Nitril             |
| Materiál těla             | SS 316             |
| Materiál těsnění hřídele  | Uhlík / keramika   |
| Max. dovolený tlak        | 2,5 bar            |
| Max. velikost částic      | 5 mm               |
| Obvykle na skladě         | Ano                |
| Procesní připojení        | G1                 |
| Průtok max.               | 80 l/min           |
| Starting torque           | 6,45               |
| Suction height dry        | 5 m                |
| Teplota média max.        | 80 °C              |
| Teplota média min.        | 4 °C               |
| Typ motorové příruby      | IEC 80             |
| Typ těsnění               | Mechanické těsnění |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Velikost čerpadla | 080     |
| Viskozita Max.    | 4000 cP |

