



## ČERPADLA MEMBRÁNOVÁ ELEKTRICKÁ TRIPLEX COMPACT

Série Triplex compact

R3501136A

Čerpadla membránová elektrická

- Průtok až 7,9 l/min
- Tlak až 4,1 Bar
- Teplota 5°C až 60°C



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Bypass</b>                | Ano          |
| <b>Hmotnost</b>              | 1,5 kg       |
| <b>Materiál membrány</b>     | Santoprene   |
| <b>Materiál těla</b>         | Polypropylen |
| <b>Materiál ventilu</b>      | Viton        |
| <b>Max. dovolený tlak</b>    | 4,1 bar      |
| <b>Napětí</b>                | 12 V         |
| <b>Procesní připojení</b>    | 3/8 NPT      |
| <b>Provozní teplota max.</b> | 60 °C        |
| <b>Provozní teplota min.</b> | 5 °C         |
| <b>Průtok</b>                | 7,6 l/min    |
| <b>Samonasávání Max.</b>     | 2,4 m        |
| <b>Spotřeba energie</b>      | 8 A          |
| <b>Tlakový spínač</b>        | 4,1 bar      |



