



## ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

28440/P

Čerpadla s flexibilním oběžným kolem

- Průtok až 365 l/min
- Tlak až 3,5 Bar
- Teplota -5 až 105°C



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| art assembly              | MONTAGE-816       |
| art motor 3 phase         | 90-4-150-B3/B14-2 |
| art pump                  | 28440-2115        |
| complete with motor       | Ja                |
| Hmotnost                  | 24,1 kg           |
| Materiál hřídele          | SS 316            |
| Materiál krytu            | SS 316            |
| Materiál motorové příruby | Litina            |
| Materiál oběžného kola    | Neopren           |
| Materiál O-kroužku        | Nitril            |
| Materiál těla             | SS 316            |
| Materiál těsnění hřídele  | Uhlík / keramika  |
| Max. dovolený tlak        | 2,5 bar           |
| Max. velikost částic      | 9 mm              |
| Motor power               | 1,5 kW            |
| Procesní připojení        | G1 1/2            |
| Průtok max.               | 200 l/min         |
| Starting torque           | 17,6              |
| Suction height dry        | 5 m               |

