



MINIATURNÍ SKLENĚNÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY 5X20 MM

MI5ST25V4

pojistka 4A pomalá

- Rychlé a pomalé
- 250 V AC
- 0.08-10 A



POPIS PRODUKTU


[English product sheet](#) SF (rychlé)[English product sheet](#) ST (slow)

Homologace



IEC-127-2 Standard list 2

ROZMĚRY



5x20	mm
A	20.0
B	5.1

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Velikost mm)	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC	Balení
Rychlé					
MI5SF25V0,08	Z090504P	5x20	0.08	250 V AC	50
MI5SF25V0,1	A090505P		0.1		
MI5SF25V0,125	B090506P		0.125		
MI5SF25V0,16	C090507P		0.16		
MI5SF25V0,2	D090508P		0.2		

MI5SF25V0,25	E090509P		0.25		
MI5SF25V0,315	F090510P		0.315		
MI5SF25V0,4	G090511P		0.4		
MI5SF25V0,5	H090512P		0.5		
MI5SF25V0,63	J090513P		0.63		
MI5SF25V0,8	K090514P		0.8		
MI5SF25V1	L090515P		1		
MI5SF25V1,25	M090516P		1.25		
MI5SF25V1,6	N090517P		1.6		
MI5SF25V2	P090518P		2		
MI5SF25V2,5	Q090519P		2.5		
MI5SF25V3,15	R090520P		3.15		
MI5SF25V4	S090521P		4		
MI5SF25V5	T090522P		5		
MI5SF25V6,3	V090523P		6.3		
MI5SF25V8	W090524P		8		
MI5SF25V10	X090525P		10		
MI5SF25V12,5	W233446P		12.5		
MI5SF25V16	X233447P		16		
MI5SF25V20	Y233448P		20		
Pomalé					
MI5ST25V0,08	E090532P	5x20	0.08	250 V AC	50
MI5ST25V0,1	F090533P		0.1		
MI5ST25V0,125	G090534P		0.125		
MI5ST25V0,16	H090535P		0.16		
MI5ST25V0,2	J090536P		0.2		
MI5ST25V0,25	K090537P		0.25		
MI5ST25V0,315	L090538P		0.315		
MI5ST25V0,4	M090539P		0.4		
MI5ST25V0,5	N090540P		0.5		
MI5ST25V0,63	P090541P		0.63		
MI5ST25V0,8	Q090542P		0.8		
MI5ST25V1	R090543P		1		
MI5ST25V1,25	S090544P		1.25		
MI5ST25V1,6	T090545P		1.6		
MI5ST25V2	V090546P		2		

MI5ST25V2,5	W090547P				2.5
MI5ST25V3,15	X090548P				3.15
MI5ST25V4	Y090549P				4
MI5ST25V5	Z090550P				5
MI5ST25V6,3	A090551P				6.3
MI5ST25V8	P206070P				8
MI5ST25V10	Q206071P				10
MI5ST25V12,5	Z233449P				12.5
MI5ST25V16	A233450P				16
MI5ST25V20	B233451P				20
Pojistkový box					
MIBOX5SF	G203763A	5x20	100 mA-6.3 A	250 V AC	1
MIBOX5ST	H203764A				



MIBOX5SF/MIBOXST

Minimální objednáací množství je jedno balení.

Pro ostatní sortiment miniaturních pojistek se obraťte na produktovou oblast: Rozvodné skříně

SPECIFIKACE

Nominální proud	4 A
-----------------	-----

