



POJISTKOVÉ VLOŽKY D SYSTÉMU, VELIKOSTI II & III, TYP GG

Série DIAZED

DIIGG50V2
Patronová pojistka vel.DII, gG



- 500 V AC
- 2-63 A



POPIS PRODUKTU

Homologace
IEC-60269 část 1, 3 a 3-1
DIN VDE 0636 část 10, 30 a 31

ROZMĚRY

--

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC	Balení	E-kód
závit II					
DIIGG50V2	Z219718M	2	500 V AC	25	E 20 091 00
DIIGG50V4	G222163M	4			E 20 091 01
DIIGG50V6	B222917M	6			E 20 091 02
DIIGG50V10	K200707M	10			E 20 091 03
DIIGG50V16	K201765M	16			E 20 091 04
DIIGG50V20	A211508M	2			E 20 091 05
DIIGG50V25	X212540M	25			E 20 091 06

závit III						
DIIIGG50V35	C214063M		35	500 V AC	25	E 20 091 07
DIIIGG50V50	K214576M		50			E 20 091 08
DIIIGG50V63	R215088M		63			E 20 091 09
PŘÍSLUŠENSTVÍ:						
Adaptér PK II						
01657.002000	Adaptér pro pojistkovou vložku typu D	2 A (růžový) A219190M	2		25	E 20 005 01
01657.004000		4 A (hnědý) D219722M	4			E 20 005 02
01657.006000		6 A (zelený) L222167M	6			E 20 005 03
01657.010000		10 A (červený) F222921M	10			E 20 005 04
01657.016000		16 A (šedý) P200711M	16			E 20 005 05
01657.020000		20 A (modrý) D201253M	20			E 20 005 06
01657.025000		25 A (žlutý) P201769M	25			E 20 005 07
Adaptér PK III						
01658.035000	Adaptér pro pojistkovou vložku typu D	35 A (černý) C207071M	35		25	E 20 005 08
01658.050000		50 A (bílý) E211512M	50			E 20 005 09
01658.063000		63 A (měď) J212022M	63			E 20 005 10
Pojistkové hlavice porcelánové						
00690.000200	Pojistková hlavice s kontrolním otvorem	E27 500 V AC E218619L			20	E 20 010 45
00691.000200		E33 500 V AC B213004L				E 20 010 46
Pojistkový spodek, závit II						
00685.110000	Pojistkový spodek polochráněný 500 V AC/690 V AC D211511J				15	
Pojistkový spodek, závit III						
00686.410000	Pojistkový spodek polochráněný 500 V AC/690 V AC C216110J				15	

Adaptér	Pojistková hlavice	Pojistkový spodek
_____	_____	_____

Minimální objednáací množství je jedno balení.

SPECIFIKACE

Balení	25 ks
Barva	Růžová
Charakteristika (CVL)	gG

Indication (CVL)	Vizuální
Max. napětí AC	500 V
Max. napětí DC	500 V
Nominální proud	2 A
Shoda s normami	CE, EAC, VDE
Výrobní číslo	Z219718