



POJISTKOVÉ VLOŽKY RYCHLÉ D SYSTÉMU, VELIKOSTI II & III, GR

DIIGR50V2

Polovodičová pojistkov.patrona



- Pojistkový element je ze stříbra
- gR charakteristiky



POPIS PRODUKTU

[English product sheet](#)

Homologace

IEC 60 269-4, DIN-VDE 0636 část 23 & 33, DIN 43653, DIN 49515, DIN 49522, DIN 43620

ROZMĚRY

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC/DC	Balení	E-kód
Velikost II				
DIIGR50V2	2	500/400	5	
DIIGR50V4	4	500/400		
DIIGR50V6	6	500/400		
DIIGR50V10	10	500/400		
DIIGR50V16	16	500/400		
DIIGR50V20	20	500/400		
DIIGR50V25	25	500/400		

DIIIIGR50V35	35	500/400		
Velikost III				
DIIIIGR50V50	50	500/400	5	
DIIIIGR50V63	63	500/400		

Minimální objednávací množství je jedno balení , tj. 5 ks.

SPECIFIKACE

Balení	5 ks
Charakteristika (CVL)	gR
Indication (CVL)	Vizuální
Max. napětí AC	500 V
Max. napětí DC	440 V
Nominální proud	2 A
Shoda s normami	CE
Výrobní číslo	Z212542