



## POJISTKOVÉ VLOŽKY RYCHLÉ NEOZED, VELIKOSTI D01-D03, TYP GR

D01GR44V2

Polovodivová patronová pojistka, vel. D01GR



- Tavný element je ze stříbra
- gR charakteristiky



### POPIS PRODUKTU

Pro další technické informace se obraťte na produktovou oblast: Rozvodné skříně

#### Homologace

IEC 60 269-4, DIN-VDE 0636 část 23 & 33, DIN 43653, DIN 49515, DIN 49522, DIN 43620

### ROZMĚRY

### OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Velikost	Třída	Jmen. proud (A)	Napětí (V) AC/DC	Vypínací schopnost (kA)	Pre-arcing hodnota I <sup>2</sup> t	Celkový I <sup>2</sup> t	Ztrátový výkon (W)	Balení
DIIGR50V2	Z212542E	II	gR	2	500/400	100	1	2	1.8	5
DIIGR50V4	K213058E			4			2	4	3.1	
DIIGR50V6	E214065E			6			4	6	3.2	
DIIGR50V10	M214578E			10			10	14	5.0	
DIIGR50V16	T215090E			16			26	40	5.8	
DIIGR50V20	T215596E			20			40	60	8.0	
DIIGR50V25	B216109E			25			95	140	12.2	
DIIIGR50V35	K217129E	III	gR	35	500/400	100	490	790	14	
DIIIGR50V50	Q217640E			50			900	1480	16	
DIIIGR50V63	Y218153E			63			1580	2400	19	

Minimální objednáací množství je jedno balení, tj. 5 ks.