



VÁLCOVÁ POJISTKOVÁ VLOŽKA ATDR 600 V AC/300 V DC CLASS CC TD

ATDR3-1/2

Vulkanická pojistka UL/CSA 3-1/2 A, velikost. Atd.


- Nejlepší ochrana pro malé motory
- Charakteristika - pomalé




POPIS PRODUKTU

[English product sheet](#)

Peak Let-Thru Current Data - ATDR 1/4 1/8 30, 600 Volts AC



ATDR 1/4 1/8 30




Homologace:

 UL Listed to Standard 248-4

 CSA Certified to Standard C22.2 No. 248.4

DC Listed to UL Standard 198L

ROZMĚRY



OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC	Vypínací schopnost	Balení
ATDR1/4	W200855J	0.25	600 V AC/300 V DC	AC 200 kA / DC 100 kA	10
ATDR1/2	Q223068J	0.5			
ATDR8/10	K201397J	0.8			
ATDR1	T217275J	1			
ATDR1-1/8	Y218820J	1.125			
ATDR1-1/4	J218301J	1.25			
ATDR1-4/10	K219337J	1.4			
ATDR1-1/2	Y217785J	1.5			
ATDR1-6/10	K219866J	1.6			
ATDR1-8/10	Z222547J	1.8			
ATDR2	S212168J	2			
ATDR2-1/4	T213204J	2.25			
ATDR2-1/2	J212689J	2.5			
ATDR2-8/10	L213703J	2.8			
ATDR3	Y215232J	3			
ATDR3-2/10	J216254J	3.2			
ATDR3-1/2	C215742J	3.5			
ATDR4	V217276J	4			
ATDR4-1/2	Z217786J	4.5			
ATDR5	K218302J	5			
ATDR5-6/10	Z218821J	5.6			
ATDR6	L219338J	6			
ATDR6-1/4	L219867J	6.25			
ATDR7	A222548J	7			
ATDR7-1/2	R223069J	7.5			
ATDR8	X200856J	8			
ATDR9	Y201915J	9			
ATDR10	J201396J	10			
ATDR12	X201914J	12			
ATDR15	V211135J	15			
ATDR17-1/2	L211656J	17.5			
ATDR20	R214214J	20			
ATDR25	V214723J	25			
ATDR30	G216758J	30			

Minimální objednáací množství je jedno balení, tj. 10 ks.

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Breaking Capacity	200 kA
Charakteristika (CVL)	Time-Delay
Max. napětí AC	600 V
Max. napětí DC	300 V
Nominální proud	3,5 A
Shoda s normami	UL, CSA
Výrobní číslo	C215742

