



## VÁLCOVÁ POJISTKOVÁ VLOŽKA ATDR 600 V AC/300 V DC CLASS CC TD

ATDR6

ATDR6 pojistka


- Nejlepší ochrana pro malé motory
- Charakteristika - pomalé




### POPIS PRODUKTU

[English product sheet](#)

Peak Let-Thru Current Data - ATDR 1/4 18 30, 600 Volts AC



ATDR 1/4 18 30




### Homologace:

 UL Listed to Standard 248-4

 CSA Certified to Standard C22.2 No. 248.4

DC Listed to UL Standard 198L

### ROZMĚRY



### OBJEDNACÍ INFORMACE

| Objednací čísla | Popis    | Jmenovitý proud (A) | Napětí (V) AC     | Vypínací schopnost    | Balení |
|-----------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| ATDR1/4         | W200855J | 0.25                | 600 V AC/300 V DC | AC 200 kA / DC 100 kA | 10     |
| ATDR1/2         | Q223068J | 0.5                 |                   |                       |        |
| ATDR8/10        | K201397J | 0.8                 |                   |                       |        |
| ATDR1           | T217275J | 1                   |                   |                       |        |
| ATDR1-1/8       | Y218820J | 1.125               |                   |                       |        |
| ATDR1-1/4       | J218301J | 1.25                |                   |                       |        |
| ATDR1-4/10      | K219337J | 1.4                 |                   |                       |        |
| ATDR1-1/2       | Y217785J | 1.5                 |                   |                       |        |
| ATDR1-6/10      | K219866J | 1.6                 |                   |                       |        |
| ATDR1-8/10      | Z222547J | 1.8                 |                   |                       |        |
| ATDR2           | S212168J | 2                   |                   |                       |        |
| ATDR2-1/4       | T213204J | 2.25                |                   |                       |        |
| ATDR2-1/2       | J212689J | 2.5                 |                   |                       |        |
| ATDR2-8/10      | L213703J | 2.8                 |                   |                       |        |
| ATDR3           | Y215232J | 3                   |                   |                       |        |
| ATDR3-2/10      | J216254J | 3.2                 |                   |                       |        |
| ATDR3-1/2       | C215742J | 3.5                 |                   |                       |        |
| ATDR4           | V217276J | 4                   |                   |                       |        |
| ATDR4-1/2       | Z217786J | 4.5                 |                   |                       |        |
| ATDR5           | K218302J | 5                   |                   |                       |        |
| ATDR5-6/10      | Z218821J | 5.6                 |                   |                       |        |
| ATDR6           | L219338J | 6                   |                   |                       |        |
| ATDR6-1/4       | L219867J | 6.25                |                   |                       |        |
| ATDR7           | A222548J | 7                   |                   |                       |        |
| ATDR7-1/2       | R223069J | 7.5                 |                   |                       |        |
| ATDR8           | X200856J | 8                   |                   |                       |        |
| ATDR9           | Y201915J | 9                   |                   |                       |        |
| ATDR10          | J201396J | 10                  |                   |                       |        |
| ATDR12          | X201914J | 12                  |                   |                       |        |
| ATDR15          | V211135J | 15                  |                   |                       |        |
| ATDR17-1/2      | L211656J | 17.5                |                   |                       |        |
| ATDR20          | R214214J | 20                  |                   |                       |        |
| ATDR25          | V214723J | 25                  |                   |                       |        |
| ATDR30          | G216758J | 30                  |                   |                       |        |

Minimální objednáací množství je jedno balení, tj. 10 ks.

SPECIFIKACE

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Balení                | 10 ks      |
| Breaking Capacity     | 200 kA     |
| Charakteristika (CVL) | Time-Delay |
| Max. napětí AC        | 600 V      |
| Max. napětí DC        | 300 V      |
| Nominální proud       | 6 A        |
| Shoda s normami       | UL, CSA    |
| Výrobní číslo         | L219338    |

