



PATICE A DOPLŇKY PRO RELÉ C3

S3S

Patice pro relé C3, klips

- Označení svorek dle DiN i EN
- Možnost krytí proti dotyku
- Možnost použití kódového systému S3BC
- Klips na zajištění relé

POPIS PRODUKTU

Typ	S3B	S3S	S3L, S3PO
Pro relé	C3	C3	C3
Popis	Patice se šroubovými svorkami umožňující kódování Montáž na lištu nebo na panel	Patice se šroubovými svorkami umožňující kódování Montáž na lištu nebo na panel	S3L: pájecí patice do panelu S3PO: pájecí patice do plošného spoje
Připojení			
Jmenovitá zátěž	10 A/ 250 V	10 A/ 250 V	10 A/ 250 V
Izolační napětí mezi svorkami	2500 V	2500 V	2500 V
Izolační napětí mezi svorkou a lištou	2500 V	2500 V	-
Velikost šroubů	M3	M3	-
Utahovací moment pro připojení	1.2 Nm	1.2 Nm	-
Max.průřez pevného vodiče	4 mm ² , 2x2.25 mm ²	4 mm ² , 2x2.25 mm ²	-
Max. průřez lakového vodiče	22-14 AWG	22-14 AWG	-
Materiál	Lexan	Lexan	Lexan
Váha	57 g	57 g	18 g
Provozní teplota	-20 °C až +60 °C	-20 °C až +60 °C	-20 °C až +60 °C
Homologace	Označení CE podle IVD 72/23/CEE, EN60947, UL File - nr. 38486		

Připojení více vodičů	0,35-2,5 mm ²
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Teplota skladování do	80 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Velikost šroubu	M3.5, Pozi
Vypínací proud	10 A

