



## STYKAČE RSC PRODUKTOVÁ ŘADA

RSC09-301/AC230V

Stykac 9A, 3x NO + 1x NC, nap. 230VAC

- Rozsah 9 A - 63 A (AC-3)
- Pro širší nabídku stykačů nás prosím kontaktujte přes email nebo telefonicky
- Napětí cívky: 24 V AC/DC, 230V
- 3 nebo 4 kontakty + možné přídavné kontakty NC nebo NO
- Horizontální nebo vertikální montáž



### POPIS PRODUKTU

Řada stykačů RSC je určena pro použití v průmyslovém prostředí, kde je kladen požadavek na vysokou spolehlivost a výkon při zvýšené zátěži. Díky rozsáhlému příslušenství, jako jsou přídavné kontakty a ochranné obvody pro motory, jsou vhodné pro široké použití. Kompaktní rozměry RSC řady (45 mm pro nominální proud 30A a 65 mm pro 63 A (AC-3)) umožňují jejich instalaci na DIN lištu, jak v horizontálním tak vertikálním provedení.



### SPECIFIKACE

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Auxiliary contact rating AC15 : 1 x 230V | 6 A      |
| Auxiliary contact rating AC15 : 1 x 400V | 4 A      |
| Auxiliary contact rating AC15 : 1 x 500V | 2 A      |
| Auxiliary contact rating AC15 : 1 x 690V | 1 A      |
| Breaking capacity AC1                    | 25 A     |
| Breaking capacity AC3                    | 9 A      |
| Breaking capacity AC4                    | 3.6 A    |
| Coil voltage                             | 230 V AC |
| Doba odezvy                              | 10-25ms  |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Doba uvolnění                    | 10-15ms |
| Hmotnost                         | 300 g   |
| Operational power AC1 : 1 x 230V | 2.5 kW  |
| Operational power AC1 : 3 x 230V | 9 kW    |
| Operational power AC1 : 3 x 400V | 16 kW   |
| Operational power AC1 : 3 x 500V | 20 kW   |
| Operational power AC1 : 3 x 690V | 28 kW   |
| Operational power AC3 : 1 x 230V | 1.1 kW  |
| Operational power AC3 : 3 x 230V | 2.2 kW  |
| Operational power AC3 : 3 x 400V | 4 kW    |
| Operational power AC3 : 3 x 500V | 5.5 kW  |
| Operational power AC3 : 3 x 690V | 5.5 kW  |
| Operational power AC4 : 3 x 230V | 0.75 kW |
| Operational power AC4 : 3 x 400V | 1.5 kW  |
| Operational power AC4 : 3 x 500V | 1.5 kW  |
| Operational power AC4 : 3 x 690V | 1.5 kW  |
| Počet kontaktů                   | 4       |
| Šířka                            | 45 mm   |
| Spotřeba                         | 8VA     |
| Teplota skladování do            | 80 °C   |
| Teplota skladování od            | -30 °C  |
| Třída krytí                      | IP20    |

