



STYKAČE RSC PRODUKTOVÁ ŘADA

RSC09-310/AC230V

Stykac 9A, 3x NO + 1x NO, nap. 230VAC

- Rozsah 9 A - 63 A (AC-3)
- Pro širší nabídku stykačů nás prosím kontaktujte přes email nebo telefonicky
- Napětí cívky: 24 V AC/DC, 230V
- 3 nebo 4 kontakty + možné přídavné kontakty NC nebo NO
- Horizontální nebo vertikální montáž



POPIS PRODUKTU

Řada stykačů RSC je určena pro použití v průmyslovém prostředí, kde je kladen požadavek na vysokou spolehlivost a výkon při zvýšené zátěži. Díky rozsáhlému příslušenství, jako jsou přídavné kontakty a ochranné obvody pro motory, jsou vhodné pro široké použití. Kompaktní rozměry RSC řady (45 mm pro nominální proud 30A a 65 mm pro 63 A (AC-3)) umožňují jejich instalaci na DIN lištu, jak v horizontálním tak vertikálním provedení.



SPECIFIKACE

Auxiliary contact rating AC15 : 1 x 230V	6 A
Auxiliary contact rating AC15 : 1 x 400V	4 A
Auxiliary contact rating AC15 : 1 x 500V	2 A
Auxiliary contact rating AC15 : 1 x 690V	1 A
Breaking capacity AC1	25 A
Breaking capacity AC3	9 A
Breaking capacity AC4	3.6 A
Coil voltage	230 V AC
Doba odezvy	10-25ms

Doba uvolnění	10-15ms
Hmotnost	300 g
Operational power AC1 : 1 x 230V	2.5 kW
Operational power AC1 : 3 x 230V	9 kW
Operational power AC1 : 3 x 400V	16 kW
Operational power AC1 : 3 x 500V	20 kW
Operational power AC1 : 3 x 690V	28 kW
Operational power AC3 : 1 x 230V	1.1 kW
Operational power AC3 : 3 x 230V	2.2 kW
Operational power AC3 : 3 x 400V	4 kW
Operational power AC3 : 3 x 500V	5.5 kW
Operational power AC3 : 3 x 690V	5.5 kW
Operational power AC4 : 3 x 230V	0.75 kW
Operational power AC4 : 3 x 400V	1.5 kW
Operational power AC4 : 3 x 500V	1.5 kW
Operational power AC4 : 3 x 690V	1.5 kW
Počet kontaktů	4
Šířka	45 mm
Spotřeba	8VA
Teplota skladování do	80 °C
Teplota skladování od	-30 °C
Třída krytí	IP20

