



## STYKAČE RSC PRODUKTOVÁ ŘADA

RSC12-300/DC24V

Stykac 12A, 3x NO, nap. 24VDC

- Rozsah 9 A - 63 A (AC-3)
- Pro širší nabídku stykačů nás prosím kontaktujte přes email nebo telefonicky
- Napětí cívky: 24 V AC/DC, 230V
- 3 nebo 4 kontakty + možné přídavné kontakty NC nebo NO
- Horizontální nebo vertikální montáž



### POPIS PRODUKTU

Řada stykačů RSC je určena pro použití v průmyslovém prostředí, kde je kladen požadavek na vysokou spolehlivost a výkon při zvýšené zátěži. Díky rozsáhlému příslušenství, jako jsou přídavné kontakty a ochranné obvody pro motory, jsou vhodné pro široké použití. Kompaktní rozměry RSC řady (45 mm pro nominální proud 30A a 65 mm pro 63 A (AC-3)) umožňují jejich instalaci na DIN lištu, jak v horizontálním tak vertikálním provedení.



### SPECIFIKACE

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Breaking capacity AC1            | 25 A    |
| Breaking capacity AC3            | 12 A    |
| Breaking capacity AC4            | 4.9 A   |
| Coil voltage                     | 24 V DC |
| Doba odezvy                      | 10-25ms |
| Doba uvolnění                    | 10-15ms |
| Hmotnost                         | 300 g   |
| Operational power AC1 : 1 x 230V | 2.5 kW  |
| Operational power AC1 : 3 x 230V | 9 kW    |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Operational power AC1 : 3 x 400V | 16 kW  |
| Operational power AC1 : 3 x 500V | 20 kW  |
| Operational power AC1 : 3 x 690V | 28 kW  |
| Operational power AC3 : 1 x 230V | 1.5 kW |
| Operational power AC3 : 3 x 230V | 3 kW   |
| Operational power AC3 : 3 x 400V | 5.5 kW |
| Operational power AC3 : 3 x 500V | 5.5 kW |
| Operational power AC3 : 3 x 690V | 7.5 kW |
| Operational power AC4 : 3 x 230V | 1.1 kW |
| Operational power AC4 : 3 x 400V | 2.2 kW |
| Operational power AC4 : 3 x 500V | 2.2 kW |
| Operational power AC4 : 3 x 690V | 2.2 kW |
| Počet kontaktů                   | 3      |
| Šířka                            | 45 mm  |
| Spotřeba                         | 3W     |
| Teplota skladování do            | 80 °C  |
| Teplota skladování od            | -30 °C |
| Třída krytí                      | IP20   |

