



## STYKAČE RSC PRODUKTOVÁ ŘADA

RSC30-300/AC230V

Stykac 30A, 3x NO, nap. 230VAC

- Rozsah 9 A - 63 A (AC-3)
- Pro širší nabídku stykačů nás prosím kontaktujte přes email nebo telefonicky
- Napětí cívky: 24 V AC/DC, 230V
- 3 nebo 4 kontakty + možné přídavné kontakty NC nebo NO
- Horizontální nebo vertikální montáž



### POPIS PRODUKTU

Řada stykačů RSC je určena pro použití v průmyslovém prostředí, kde je kladen požadavek na vysokou spolehlivost a výkon při zvýšené zátěži. Díky rozsáhlému příslušenství, jako jsou přídavné kontakty a ochranné obvody pro motory, jsou vhodné pro široké použití. Kompaktní rozměry RSC řady (45 mm pro nominální proud 30A a 65 mm pro 63 A (AC-3)) umožňují jejich instalaci na DIN lištu, jak v horizontálním tak vertikálním provedení.



### SPECIFIKACE

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Breaking capacity AC1            | 35 A     |
| Breaking capacity AC3            | 30 A     |
| Breaking capacity AC4            | 12.5 A   |
| Coil voltage                     | 230 V AC |
| Doba odezvy                      | 10-20ms  |
| Doba uvolnění                    | 5-15ms   |
| Hmotnost                         | 320 g    |
| Operational power AC1 : 1 x 230V | 8 kW     |
| Operational power AC1 : 3 x 230V | 13 kW    |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Operational power AC1 : 3 x 400V | 23 kW  |
| Operational power AC1 : 3 x 500V | 28 kW  |
| Operational power AC1 : 3 x 690V | 40 kW  |
| Operational power AC3 : 1 x 230V | 3.7 kW |
| Operational power AC3 : 3 x 230V | 7.5 kW |
| Operational power AC3 : 3 x 400V | 15 kW  |
| Operational power AC3 : 3 x 500V | 15 kW  |
| Operational power AC3 : 3 x 690V | 15 kW  |
| Operational power AC4 : 3 x 230V | 4 kW   |
| Operational power AC4 : 3 x 400V | 6.5 kW |
| Operational power AC4 : 3 x 500V | 6.5 kW |
| Operational power AC4 : 3 x 690V | 6.5 kW |
| Počet kontaktů                   | 3      |
| Šířka                            | 45 mm  |
| Spotřeba                         | 8VA    |
| Teplota skladování do            | 80 °C  |
| Teplota skladování od            | -30 °C |
| Třída krytí                      | IP20   |

