



PATICE S MOŽNOSTÍ PŘIHOJENÍ DODATEČNÝCH MODULŮ PRO RELÉ ŘADY C3

S3MS
Pet 11 pólu.

- Označení svorek dle DIN i EN
- Klips na zajištění relé v ceně



POPIS PRODUKTU

Typ	S3MP	S3MS
Popis	Šroubovací patice Možnost připojení paralelních moduů	Šroubovací patice Možnost připojení sériového i paralelního modulu
Připojení		
Jmenovitá zátěž	10 A/ 250 V	
Ilzolační napětí mezi konontakty	2500 V	
Ilzolační napětí kontakt/ lišta	2500 V	
Velikost šroubů	M3	
Utahovací moment pro připojení	1.2 Nm	
Pevný vodič	4 mm ² nebo 2x2.25 mm ²	
Lankový vodič	22-14 AWG	
Materiál	cicoloy	
Hmotnost	57 g	
Teplotní rozsah	-20 °C až +60 °C	
Homologace	aktuální stav vám sdělíme na požádání	

Moduly

Moduly připojované paralelně s cívkou. Použitelné v paticích S3MP nebo v S3MS.

	LED indikace M3P - X/24 V AC/DC M3P - X/48 V AC/DC M3P - X/110...125 V AC/DC M3P - X/200...250 V AC/DC
	Zhášecí dioda M3P - DL/12...60 V DC M3P - DH/12...250 V DC
	Zhášecí a indikační LED-dioda M3P - DX/24 V DC M3P - DX/48 V DC M3P - DX/ 110...125 V DC M3P - DX/ 200...250 V DC
	RC-člen M3P - RC/20...50 V AC M3P - RC/100...120 V AC M3P - RC/200...240 V AC
	RC-člen a indikační LED-dioda M3P - RCX/20...50 V AC M3P - RCX/100...120 V AC M3P - RCX/200...240 V AC
Moduly připojované sériově s cívkou. Použitelné v patičkách S3MS.	
	Ochranná (ochrana proti přepólování) a zhášecí dioda M3S - FL/12...60 V DC M3S - FH/12...250 V DC
	Ochrana, zhášecí a indikační LED-dioda M3S - FX/24 V DC M3S - FX/48 V DC M3S - FX/110...125 V DC M3S - FX/200...250 V DC
	Mústkový usměrňovač (a indikační LED-dioda) M3S - B/12...60 V AC/DC M3S - BX/24 V AC/DC M3S - BX/48 V AC/DC

ROZMĚRY

S3MP	S3MS
	

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	E-kód
S3MP	Patice pro relé řady C3	E4016398
S3MS	Patice pro relé řady C3	E4016399
S3C	Přidrzný klip pro relé řady C2/C3/C4	E4016392

SPECIFIKACE

Hmotnost	57 g
----------	------

