



DC MOTOROVÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

CMC16/DC12-24V

DC motorová řídicí jednotka 10A/24V, 4-20 mA

- Řízení : 0-10 V, 12-24 V, 4-20 mA
- Nastavitelná rychlost otáček
- Max. výkon motoru 240 W
- Nastavení start/stop



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Analogový vstup	4-20 mA
Hmotnost	80 g
Materiál	Hliník
Náběh max.	20 A
Napětí zátěže DC max.	28 V
Napětí zátěže DC min.	8 V
Nominální napětí	12-24 V
Pozvolný doběh	0-2 s
Pozvolný náběh	0-2 s
Připojení více vodičů	2,5mm ²
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Rozlišení	8 Bit
Shoda s normami	CE, RoHS
Šířka	14 mm
Spínací výkon	240 W

Spotřeba 12 V DC max.	120 mW
Spotřeba 24 V DC max.	240 mW
Spotřeba bez zátěže	10 mA
Teplota skladování do	85 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP20
Vlhkost	10 till +95 % (ej kondenserande)
Vstupní impedance, typická	190 kΩ
Vypínací proud	10 A

Function diagramm

