



COUNTIS ECIX

Multifunkční koncentrátoři s komunikací

48530000
COUNTIS ECi2 230/400VAC

- 7 digitálních / 2 analogové vst.
- Ukládání zátěžových křivek
- RS485 (Modbus RTU)
- Možnost volby jednotek (kWh, m3, litry)



POPIS PRODUKTU

COUNTIS ECix je multifunkční pulzní koncentrátor, který komunikuje přes rozhraní RS485 s využitím protokolu MODBUS. Umožňuje registraci a ukládání pulzů z vodoměrů, plynoměrů, stlačeného vzduchu, elektroměrů a u COUNTIS ECi3 i výstupů analogových senzorů (světlo, teplota, vítr atd.). Všechna data, tj. celkové a dílčí měřiče a křivky zatížení (k dispozici pro všechny logické a analogové vstupy), lze centralizovat prostřednictvím komunikace RS485 s využitím protokolu MODBUS.

COUNTIS ECix je víceúčelový pulzní koncentrátor, který komunikuje přes linku RS485 pomocí protokolu MODBUS.

Umožňuje registrovat a ukládat impulsy z měřičů vody, plynu, stlačeného vzduchu, elektrické energie a v případě COUNTIS ECi3 také výstupy z analogových čidel (světlo, teplota, vítr atd.). Všechna data, tj. celkové a dílčí měřiče a zátěžové křivky (k dispozici pro všechny logické a analogové vstupy), lze centralizovat prostřednictvím komunikace RS485 s využitím protokolu MODBUS.

Výhody

Až 7 víceúčelových měřidel a 2 analogové senzory.

- 7 digitálních vstupů + 2 analogové vstupy.
- Celkové, dílčí a programovatelné měření (den, týden, měsíc, rok).

Křivky zatížení

Pro každý ze 7 logických vstupů jsou k dispozici křivky zatížení. Pro 2 analogové vstupy (ECi3) je k dispozici historie průměrných hodnot.

Komunikace RS485 MODBUS

- Centralizace a přenos impulzních a analogových dat do dohledové stanice.
- Vzdálená konfigurace zařízení COUNTIS ECi.

Vylepšené přizpůsobení

- Výběr měrné jednotky: kWh, m3, litry.
- Výběr měnové jednotky: €, Kč, £, \$.

Hodnoty lze zobrazit ve zvolené jednotce a přímo vypočítat náklady na energii.

;

SPECIFIKACE

Šířka/počet modulů	4
Komunikační protokol	MODBUS RTU

Funkce vstupu	bez analog. vst.
Vstupy	7 ks