



SPOJKA PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT, SWIFT FIT

Série 57000

57020 6-M12X1.5
Spojka přímá 6mm - M12x1.5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál balení	NBR
Materiál odpojovacího kroužku	Poniklovaná mosaz
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	M12x1,5
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitu	Metrický
Vnější průměr hadičky	6 mm



	A	B	C	CH1	CH2	
Ø7020 4-M5	M5	4	8	21.0	10	2
Ø7020 4-1/8	1/8	8	13	20.0	10	3
Ø7020 4-1/4	1/4	8	18	19.5	16	3
Ø7020 5-M5	M5	4	8	20.5	12	2
Ø7020 5-1/8	1/8	8	13	22.0	12	4
Ø7020 6-M5	M5	4	10	24.5	13	2
Ø7020 6-1/8	1/8	8	13	23.5	13	4
Ø7020 6-1/4	1/4	8	18	23.5	13	4
Ø7020 6-3/8	3/8	9	20	25.0	13	4
Ø7020 6-1/2	1/2	10	25	27.0	13	4
Ø7020 6-M12X1	M12x1	8	15	23.5	13	4
Ø7020 6-M12X1.25	M12x1.25	8	15	23.5	13	4
Ø7020 6-M12X1.5	M12x1.5	8	15	23.5	13	4
Ø7020 8-1/8	1/8	8	13	25.0	14	5
Ø7020 8-1/4	1/4	8	18	23.0	14	6
Ø7020 8-3/8	3/8	9	20	24.0	14	6
Ø7020 8-M12X1.5	M12x1.5	9	20	24.0	14	6
Ø7020 8-1/2	1/2	10	25	26.5	14	6
Ø7020 10-1/4	1/4	8	18	30.5	17	6
Ø7020 10-3/8	3/8	9	20	27.5	17	6
Ø7020 10-1/2	1/2	10	25	27.0	17	8
Ø7020 12-1/4	1/4	8	18	34.5	20	6
Ø7020 12-3/8	3/8	9	20	34.0	20	8
Ø7020 12-1/2	1/2	10	25	31.0	22	10
Ø7020 14-3/8	3/8	9	20	36.0	21	10
Ø7020 14-1/2	1/2	10	25	32.0	22	10