



## L-SPOJKA, VNĚJŠÍ ZÁVIT, PUSH-ON

Série 1000

1100 4/2.7-1/8

L-spojka Push-on 4mm - G1/8




- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosaz
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Materiál těsnění	NBR
Procesní připojení	1/8 NPT
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Shoda s normami	PED, REACH, RoHS
Tvar těla	L
Typ závitu	Kuželový
Vnější průměr hadičky	4 mm
Vnitřní průměr hadičky	2,7 mm



	A	B	L1	L2	CH
1100 4/2.7-1/8	18	7,5	18,5	15,0	8
1100 6/4-1/8	18	7,5	18,5	15,0	8
1100 6/4-1/4	14	11,0	20,6	19,0	8
1100 6/4-3/8	3/8	11,5	21,0	20,5	9
1100 8/6-1/8	18	7,5	19,9	16,5	9
1100 8/6-1/4	14	11,0	21,9	19,0	9
1100 8/6-3/8	3/8	11,5	23,4	21,0	9
1100 8/6-1/2	1/2	14,0	23,4	28,0	16
1100 10/8-1/8	18	7,5	24,0	18,0	11
1100 10/8-1/4	14	11,0	24,0	22,0	11
1100 10/8-3/8	3/8	11,5	25,5	22,0	11
1100 10/8-1/2	1/2	14,0	25,5	28,0	16
1100 12/10-3/8	3/8	11,5	27,0	22,5	13
1100 12/10-1/2	1/2	14,0	27,0	28,0	16
1100 15/12.5-1/2	1/2	14,0	31,5	28,0	16

