



L-SPOJKA, VNĚJŠÍ ZÁVIT, PUSH-ON

Série 1000

1100 4/2.7-1/8

L-spojka Push-on 4mm - G1/8




- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

| | |
|------------------------|-------------------|
| Balení | 10 ks |
| Materiál matice | Poniklovaná mosaz |
| Materiál těla | Poniklovaná mosaz |
| Materiál těsnění | NBR |
| Procesní připojení | 1/8 NPT |
| Provozní teplota max. | 80 °C |
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Shoda s normami | PED, REACH, RoHS |
| Tvar těla | L |
| Typ závitu | Kuželový |
| Vnější průměr hadičky | 4 mm |
| Vnitřní průměr hadičky | 2,7 mm |



| | A | B | L1 | L2 | CH |
|------------------|-----|------|------|------|----|
| 1100 4/2.7-1/8 | 18 | 7,5 | 18,5 | 15,0 | 8 |
| 1100 6/4-1/8 | 18 | 7,5 | 18,5 | 15,0 | 8 |
| 1100 6/4-1/4 | 14 | 11,0 | 20,6 | 19,0 | 8 |
| 1100 6/4-3/8 | 3/8 | 11,5 | 21,0 | 20,5 | 9 |
| 1100 8/6-1/8 | 18 | 7,5 | 19,9 | 16,5 | 9 |
| 1100 8/6-1/4 | 14 | 11,0 | 21,9 | 19,0 | 9 |
| 1100 8/6-3/8 | 3/8 | 11,5 | 23,4 | 21,0 | 9 |
| 1100 8/6-1/2 | 1/2 | 14,0 | 23,4 | 28,0 | 16 |
| 1100 10/8-1/8 | 18 | 7,5 | 24,0 | 18,0 | 11 |
| 1100 10/8-1/4 | 14 | 11,0 | 24,0 | 22,0 | 11 |
| 1100 10/8-3/8 | 3/8 | 11,5 | 25,5 | 22,0 | 11 |
| 1100 10/8-1/2 | 1/2 | 14,0 | 25,5 | 28,0 | 16 |
| 1100 12/10-3/8 | 3/8 | 11,5 | 27,0 | 22,5 | 13 |
| 1100 12/10-1/2 | 1/2 | 14,0 | 27,0 | 28,0 | 16 |
| 1100 15/12.5-1/2 | 1/2 | 14,0 | 31,5 | 28,0 | 16 |

