



SPOJKA BANJO PRO ŠROUB, JEDNODUCHÁ, PUSH-ON

Série 1000

1500 4/2.7-M5

Spojka Banjo Push-on 4mm - ØM5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

| | |
|------------------------|-------------------|
| Balení | 10 ks |
| Materiál matice | Poniklovaná mosaz |
| Materiál těla | Poniklovaná mosaz |
| Materiál těsnění | NBR |
| Procesní připojení | M5 |
| Provozní teplota max. | 80 °C |
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Shoda s normami | PED, REACH, RoHS |
| Tvar těla | B |
| Typ závitu | Metrický |
| Vnější průměr hadičky | 4 mm |
| Vnitřní průměr hadičky | 2,7 mm |



| | A | D | S | L |
|---------------|----------|----|------|------|
| 1500 42.7-M5 | M5 5.1 | 8 | 12.5 | 16.5 |
| 1500 42.7-M6 | M6 6.1 | 8 | 12.5 | 16.5 |
| 1500 42.7-1/8 | 1/8 10.0 | 14 | 18 | 23.3 |
| 1500 64-M5 | M5 5.1 | 8 | 12.5 | 16.5 |
| 1500 64-M6 | M6 6.1 | 8 | 12.5 | 16.5 |
| 1500 64-1/8 | 1/8 10.0 | 14 | 18 | 23.3 |
| 1500 64-1/4 | 1/4 13.3 | 18 | 17 | 25.3 |
| 1500 64-3/8 | 3/8 16.7 | 21 | 20 | 26.8 |
| 1500 84-1/8 | 1/8 10.0 | 14 | 18 | 24.7 |
| 1500 84-1/4 | 1/4 13.3 | 18 | 17 | 27.8 |
| 1500 84-3/8 | 3/8 16.7 | 21 | 20 | 27.7 |
| 1500 84-1/2 | 1/2 21.0 | 26 | 24 | 31.2 |
| 1500 108-1/8 | 1/8 10.0 | 14 | 18 | 25.5 |
| 1500 108-1/4 | 1/4 13.3 | 18 | 17 | 28.5 |
| 1500 108-3/8 | 3/8 16.7 | 21 | 20 | 30.5 |
| 1500 108-1/2 | 1/2 21.0 | 26 | 24 | 34.0 |
| 1500 1210-3/8 | 3/8 16.7 | 21 | 20 | 31.8 |
| 1500 1210-1/2 | 1/2 21.0 | 26 | 24 | 35.0 |
| 1500 1512-1/2 | 1/2 21.0 | 26 | 24 | 36.5 |