



SPOJKA PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série 50000

50020 3-M5

Spojka přímá 3mm - M5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast červený
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	M5
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitů	Metrický
Vnější průměr hadičky	3 mm



Red ring	Black ring	A	B	C	CH1	CH2
0020 3-65	0020N 3-65	55	3	6	19.0	3
0020 4-65	0020N 4-65	55	4	6	21.2	3
0020 4-18	0020N 4-18	18	4	13	20.0	3
0020 4-14	0020N 4-14	14	4	16	19.0	3
0020 4-65	0020N 4-65	55	4	10	24.0	3
0020 5-18	0020N 5-18	18	5	13	23.0	3
0020 5-14	0020N 5-14	14	5	16	22.0	3
0020 5-28	0020N 5-28	28	5	20	25.0	3
0020 5-12	0020N 5-12	12	5	25	27.0	3
0020 5-40(21) 3	0020N 5-40(21) 3	40(21) 3	5	15	33.0	3
0020 5-18	0020N 5-18	18	5	13	25.0	3
0020 5-14	0020N 5-14	14	5	16	23.0	3
0020 5-28	0020N 5-28	28	5	20	24.0	3
0020 5-12(1) 3	0020N 5-12(1) 3	12(1) 3	5	15	27.0	3
0020 5-12	0020N 5-12	12	5	25	26.0	3
0020 10-14	0020N 10-14	14	5	16	30.0	3
0020 10-28	0020N 10-28	28	5	20	27.0	3
0020 10-12	0020N 10-12	12	5	25	27.0	3
0020 12-14	0020N 12-14	14	5	16	34.0	3
0020 12-28	0020N 12-28	28	5	20	34.0	3
0020 12-12	0020N 12-12	12	5	25	31.0	3
0020 14-28	0020N 14-28	28	5	20	35.0	3
0020 14-12	0020N 14-12	12	5	25	32.0	3