



SPOJKA PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série 50000

50020 3-M5

Spojka přímá 3mm - M5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast červený
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	M5
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitů	Metrický
Vnější průměr hadičky	3 mm



Red ring	Black ring	A	B	C	D	CHI	CHI
0020 3-65	0020N 3-65	55	8	8	19.0	8	2
0020 4-65	0020N 4-65	55	8	8	21.2	10	2
0020 4-18	0020N 4-18	18	8	8	13.0	10	3
0020 4-14	0020N 4-14	14	8	8	10.0	10	3
0020 4-65	0020N 4-65	55	8	10	24.5	13	2
0020 5-18	0020N 5-18	18	8	13	23.0	13	4
0020 5-14	0020N 5-14	14	8	16	23.0	13	4
0020 5-28	0020N 5-28	28	8	20	25.0	13	4
0020 5-12	0020N 5-12	12	10	20	27.0	13	4
0020 5-40(21) 3	0020N 5-40(21) 3	40(21) 3	8	15	33.0	13	4
0020 5-18	0020N 5-18	18	8	13	25.0	14	5
0020 5-14	0020N 5-14	14	8	16	25.0	14	5
0020 5-28	0020N 5-28	28	8	20	24.0	14	5
0020 5-12(1) 3	0020N 5-12(1) 3	12(1) 3	8	15	27.0	14	5
0020 5-12	0020N 5-12	12	10	20	26.0	14	5
0020 10-14	0020N 10-14	14	8	16	30.0	17	5
0020 10-28	0020N 10-28	28	8	20	27.0	17	5
0020 10-12	0020N 10-12	12	10	20	27.0	17	5
0020 12-14	0020N 12-14	14	8	16	34.0	20	5
0020 12-28	0020N 12-28	28	8	20	34.0	20	5
0020 12-12	0020N 12-12	12	10	20	31.0	20	10
0020 14-28	0020N 14-28	28	8	20	35.0	21	10
0020 14-12	0020N 14-12	12	10	20	32.0	21	10