



SPOJKA PŘÍMÁ, VNITŘNÍ ZÁVIT

Série 50000

50030 3-M5

Spojka přímá 3mm - M5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast červený
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	M5
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitu	Metrický
Vnější průměr hadičky	3 mm



Red ring	Black ring	A	B	L	CH
50030 3-M5	50030N 3-M5	M5	5,5	18,5	9
50030 4-M5	50030N 4-M5	M5	5,5	21,0	11
50030 4-1/8	50030N 4-1/8	1/8	8,5	24,0	13
50030 4-1/4	50030N 4-1/4	1/4	11,0	27,5	16
50030 6-1/8	50030N 6-1/8	1/8	8,5	26,0	13
50030 6-1/4	50030N 6-1/4	1/4	11,0	29,5	16
50030 8-1/8	50030N 8-1/8	1/8	8,5	27,0	15
50030 8-1/4	50030N 8-1/4	1/4	11,0	29,5	17
50030 8-3/8	50030N 8-3/8	3/8	12,0	32,0	19
50030 10-1/4	50030N 10-1/4	1/4	11,0	32,0	18
50030 10-3/8	50030N 10-3/8	3/8	12,0	33,5	19
50030 10-1/2	50030N 10-1/2	1/2	15,0	39,0	24
50030 12-3/8	50030N 12-3/8	3/8	12,0	36,0	21
50030 12-1/2	50030N 12-1/2	1/2	15,0	41,0	24