



T-SPOJKA, OTOČNÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT UPROSTŘED

Série 50000

50216 6-M12X1

T-spojka otočná 6mm - M12x1


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Balení | 10 ks |
| Materiál odpojovacího kroužku | Acetát plast červený |
| Materiál těla | Poniklovaná mosaz |
| Procesní připojení | M12x1,25 |
| Provozní teplota max. | 80 °C |
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Tlakový rozsah max. | 20 bar |
| Tlakový rozsah min. | -0,99 bar |
| Tvar těla | T |
| Typ závitů | Metrický |
| Vnější průměr hadičky | 6 mm |



| Red | Black | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D |
|------------------|-------------------|----------|-----|------|------|-----|-----|------|
| 50216 3-M5 | 50216N 3-M5 | M5 | 3,6 | 33 | 56,8 | 9 | 8 | 10,0 |
| 50216 4-M5 | 50216N 4-M5 | M5 | 3,6 | 34 | 56,8 | 9 | 8 | 10,0 |
| 50216 4-1/8 | 50216N 4-1/8 | 1/8 | 5,4 | 34 | 57,1 | 9 | 13 | 10,0 |
| 50216 4-1/4 | 50216N 4-1/4 | 1/4 | 7,1 | 34 | 58,8 | 9 | 16 | 10,0 |
| 50216 6-M5 | 50216N 6-M5 | M5 | 3,6 | 42 | 58,6 | 11 | 11 | 12,5 |
| 50216 6-1/8 | 50216N 6-1/8 | 1/8 | 5,4 | 42 | 58,4 | 11 | 13 | 12,5 |
| 50216 6-1/4 | 50216N 6-1/4 | 1/4 | 7,1 | 42 | 60,0 | 11 | 16 | 12,5 |
| 50216 6-M12X1 | 50216N 6-M12X1 | M12x1 | 7,3 | 42 | 60,3 | 11 | 16 | 12,5 |
| 50216 6-M12X1,25 | 50216N 6-M12X1,25 | M12x1,25 | 7,3 | 42 | 60,3 | 11 | 16 | 12,5 |
| 50216 6-M12X1,5 | 50216N 6-M12X1,5 | M12x1,5 | 7,3 | 42 | 60,3 | 11 | 16 | 12,5 |
| 50216 8-1/8 | 50216N 8-1/8 | 1/8 | 5,4 | 45 | 62,7 | 13 | 13 | 14,5 |
| 50216 8-1/4 | 50216N 8-1/4 | 1/4 | 7,1 | 45 | 63,0 | 13 | 16 | 14,5 |
| 50216 8-3/8 | 50216N 8-3/8 | 3/8 | 8,1 | 45 | 65,0 | 13 | 20 | 14,5 |
| 50216 8-1/2 | 50216N 8-1/2 | 1/2 | 9,6 | 45 | 66,4 | 13 | 25 | 14,5 |
| 50216 10-1/4 | 50216N 10-1/4 | 1/4 | 7,1 | 53 | 66,7 | 14 | 16 | 17,5 |
| 50216 10-3/8 | 50216N 10-3/8 | 3/8 | 8,1 | 53 | 66,2 | 14 | 20 | 17,5 |
| 50216 10-1/2 | 50216N 10-1/2 | 1/2 | 9,6 | 53 | 67,7 | 14 | 25 | 17,5 |
| 50216 12-3/8 | 50216N 12-3/8 | 3/8 | 8,1 | 62,5 | 68,4 | 16 | 20 | 21,5 |
| 50216 12-1/2 | 50216N 12-1/2 | 1/2 | 9,6 | 62,5 | 69,9 | 16 | 25 | 21,5 |
| 50216 14-3/8 | 50216N 14-3/8 | 3/8 | 8,1 | 62,5 | 68,4 | 16 | 20 | 21,5 |
| 50216 14-1/2 | 50216N 14-1/2 | 1/2 | 9,6 | 62,5 | 69,9 | 16 | 25 | 21,5 |