



## SPOJKA PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT, SWIFT FIT

Série 55000

55000 4-1/8  
Spojka přímá 4mm - G1/8


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Balení                        | 10 ks              |
| Materiál odpojovacího kroužku | Acetát plast černý |
| Materiál O-kroužku            | NBR                |
| Materiál těla                 | Poniklovaná mosaz  |
| Procesní připojení            | G1/8               |
| Provozní teplota max.         | 80 °C              |
| Provozní teplota min.         | -20 °C             |
| Tlakový rozsah max.           | 20 bar             |
| Tlakový rozsah min.           | -0,99 bar          |
| Tvar těla                     | I                  |
| Typ závitu                    | Swift fit          |
| Vnější průměr hadičky         | 4 mm               |



|              | A   | B   | L    | CH1 | CH2 |
|--------------|-----|-----|------|-----|-----|
| 55000 4-1/8  | 1/8 | 5,5 | 18,0 | 11  | 3   |
| 55000 4-1/4  | 1/4 | 7,0 | 19,0 | 14  | 3   |
| 55000 5-1/8  | 1/8 | 5,5 | 20,0 | 11  | 4   |
| 55000 5-1/4  | 1/4 | 7,0 | 20,0 | 14  | 4   |
| 55000 6-1/8  | 1/8 | 5,5 | 21,5 | 13  | 4   |
| 55000 6-1/4  | 1/4 | 7,0 | 21,0 | 14  | 4   |
| 55000 6-3/8  | 3/8 | 7,5 | 23,0 | 17  | 4   |
| 55000 6-1/2  | 1/2 | 9,0 | 23,5 | 21  | 4   |
| 55000 8-1/8  | 1/8 | 5,5 | 24,5 | 14  | 5   |
| 55000 8-1/4  | 1/4 | 7,0 | 22,0 | 14  | 6   |
| 55000 8-3/8  | 3/8 | 7,5 | 23,0 | 17  | 6   |
| 55000 8-1/2  | 1/2 | 9,0 | 23,5 | 21  | 6   |
| 55000 10-1/4 | 1/4 | 7,0 | 28,0 | 17  | 7   |
| 55000 10-3/8 | 3/8 | 7,5 | 25,5 | 17  | 8   |
| 55000 10-1/2 | 1/2 | 9,0 | 26,0 | 21  | 8   |
| 55000 12-1/4 | 1/4 | 7,0 | 31,5 | 20  | 7   |
| 55000 12-3/8 | 3/8 | 7,5 | 29,5 | 20  | 9   |
| 55000 12-1/2 | 1/2 | 9,0 | 31,5 | 21  | 10  |
| 55000 14-3/8 | 3/8 | 7,5 | 32,5 | 21  | 9   |
| 55000 14-1/2 | 1/2 | 9,0 | 31,5 | 21  | 10  |