



## T-SPOJKA, OTOČNÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT ZE STRANY

Série 55000

55223 4-1/8  
T-spojka otočná 4mm - G1/8


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z polyamidu
- Nitrilové těsnění



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Balení                        | 10 ks              |
| Materiál odpojovacího kroužku | Acetát plast černý |
| Materiál O-kroužku            | NBR                |
| Materiál těla                 | PA                 |
| Procesní připojení            | G1/8               |
| Provozní teplota max.         | 80 °C              |
| Provozní teplota min.         | -20 °C             |
| Tlakový rozsah max.           | 20 bar             |
| Tlakový rozsah min.           | -0,99 bar          |
| Tvar těla                     | T                  |
| Typ závitu                    | Swift fit          |
| Vnější průměr hadičky         | 4 mm               |



|              | A   | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|--------------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|
| 55223 4-1/8  | 1/8 | 5,5 | 16,5 | 18,2 | 7   | 13  | 10,0 |
| 55223 4-1/4  | 1/4 | 7,0 | 16,5 | 19,7 | 7   | 15  | 10,0 |
| 55223 5-1/8  | 1/8 | 5,5 | 20,0 | 17,4 | 9   | 13  | 12,0 |
| 55223 6-1/8  | 1/8 | 5,5 | 20,5 | 17,4 | 9   | 13  | 12,5 |
| 55223 6-1/4  | 1/4 | 7,0 | 20,5 | 18,9 | 9   | 15  | 12,5 |
| 55223 8-1/8  | 1/8 | 5,5 | 22,0 | 18,9 | 10  | 13  | 14,0 |
| 55223 8-1/4  | 1/4 | 7,0 | 22,0 | 20,4 | 10  | 15  | 14,0 |
| 55223 8-3/8  | 3/8 | 7,5 | 22,0 | 20,9 | 10  | 17  | 14,0 |
| 55223 10-1/4 | 1/4 | 7,0 | 26,5 | 21,8 | 13  | 16  | 17,0 |
| 55223 10-3/8 | 3/8 | 7,5 | 26,5 | 21,8 | 13  | 17  | 17,0 |
| 55223 10-1/2 | 1/2 | 9,0 | 26,5 | 24,3 | 13  | 21  | 17,0 |
| 55223 12-1/4 | 1/4 | 7,0 | 31,0 | 23,1 | 16  | 16  | 20,0 |
| 55223 12-3/8 | 3/8 | 7,5 | 31,0 | 23,1 | 16  | 17  | 20,0 |
| 55223 12-1/2 | 1/2 | 9,0 | 31,0 | 25,6 | 16  | 21  | 20,0 |
| 55223 14-3/8 | 3/8 | 7,5 | 30,5 | 26,5 | 18  | 20  | 21,0 |
| 55223 14-1/2 | 1/2 | 9,0 | 30,5 | 27,0 | 18  | 21  | 21,0 |