SPOJKA PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT, SWIFT FIT

Série 57000

57020 6-1/4
Spojka přímá 6mm - G1/4

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál balení	NBR
Materiál odpojovacího kroužku	Poniklovaná mosaz
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G1/4
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitu	Swift fit
Vnější průměr hadičky	6 mm



	A	B	C	L	CH1	CH2
57020 4-M5	M5	4	8	21,0	10	2
57020 4-1/8	1/8	6	13	20,0	10	3
57020 4-1/4	1/4	8	16	19,5	16	3
57020 5-M5	M5	4	8	23,5	12	2
57020 5-1/8	1/8	6	13	22,0	12	4
57020 6-M5	M5	4	10	24,5	13	2
57020 6-1/8	1/8	6	13	23,5	13	4
57020 6-1/4	1/4	8	16	23,5	13	4
57020 6-3/8	3/8	9	20	25,0	13	4
57020 6-1/2	1/2	10	25	27,0	13	4
57020 6-M12X1	M12x1	8	15	23,5	13	4
57020 6M12X1.25	M12x1,25	8	15	23,5	13	4
57020 6-M12X1.5	M12x1,5	8	15	23,5	13	4
57020 8-1/8	1/8	6	13	25,0	14	5
57020 8-1/4	1/4	8	16	23,0	14	6
57020 8-3/8	3/8	9	20	24,0	14	6
57020 8-M12x1.5	M12x1,5	9	20	24,0	14	6
57020 8-1/2	1/2	10	25	26,5	14	6
57020 10-1/4	1/4	8	16	30,5	17	6
57020 10-3/8	3/8	9	20	27,5	17	8
57020 10-1/2	1/2	10	25	27,0	17	8
57020 12-1/4	1/4	8	16	34,5	20	6
57020 12-3/8	3/8	9	20	34,0	20	8
57020 12-1/2	1/2	10	25	31,0	22	10
57020 14-3/8	3/8	9	20	35,0	21	10
57020 14-1/2	1/2	10	25	32,0	22	10