



SPOJKA PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT, SWIFT FIT

Série 57000

57020 6-3/8
Spojka přímá 6mm - G3/8


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál balení	NBR
Materiál odpojovacího kroužku	Poniklovaná mosaz
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G3/8
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitů	Swift fit
Vnější průměr hadičky	6 mm



	A	B	C	L	CH1	CH2
S7020 4-M5	M5	4	8	21.0	10	2
S7020 6-18	M6	6	13	26.0	13	3
S7020 6-14	M6	6	16	23.5	13	4
S7020 5-M5	M5	4	8	22.5	12	2
S7020 5-18	M5	6	13	22.0	12	4
S7020 6-M5	M5	4	10	24.5	13	2
S7020 6-18	M6	6	13	23.5	13	4
S7020 6-14	M6	6	16	23.5	13	4
S7020 6-3/8	M6	9	20	26.0	13	4
S7020 6-1/2	M6	10	25	27.0	13	4
S7020 6-M12x1	M12x1	8	15	23.5	13	4
S7020 6-M12x1.25	M12x1.25	8	15	23.5	13	4
S7020 6-M12x1.5	M12x1.5	8	15	23.5	13	4
S7020 8-18	M8	6	13	26.0	14	5
S7020 8-14	M8	6	16	23.0	14	6
S7020 8-3/8	M8	9	20	24.0	14	6
S7020 8-M12x1.5	M12x1.5	9	20	24.0	14	6
S7020 8-1/2	M8	10	25	26.5	14	6
S7020 10-14	M10	8	16	30.5	17	6
S7020 10-3/8	M10	9	20	27.5	17	6
S7020 10-1/2	M10	10	25	27.0	17	6
S7020 12-14	M12	8	16	34.5	20	6
S7020 12-3/8	M12	9	20	34.0	20	6
S7020 12-1/2	M12	10	25	31.0	22	10
S7020 14-3/8	M14	9	20	36.0	21	10
S7020 14-1/2	M14	10	25	32.0	22	10