



SPOJKA PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT, PUSH-ON

Série 1000

1000 4/2.7-1/8

Spojka přímá Push-on 4mm - G1/8


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosaz
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Materiál těsnění	NBR
Procesní připojení	1/8 NPT
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Shoda s normami	PED, REACH, RoHS
Tvar těla	I
Typ závitu	Kuželový
Vnější průměr hadičky	4 mm
Vnitřní průměr hadičky	2,7 mm



	Slang	A	B	L	CH	
1000	4/2.7-1/8	42.7	1/8	7.5	23.0	12
1000	5/3-1/8	5/3	1/8	7.5	23.0	12
1000	6/4-1/8	6/4	1/8	7.5	25.6	12
1000	6/4-1/4	6/4	1/4	11.0	29.6	14
1000	6/4-3/8	6/4	3/8	11.5	30.0	17
1000	8/6-1/8	8/6	1/8	7.5	26.9	14
1000	8/6-1/4	8/6	1/4	11.0	30.9	14
1000	8/6-3/8	8/6	3/8	11.5	31.4	17
1000	8/6-1/2	8/6	1/2	14.0	34.0	22
1000	10/8-1/8	10/8	1/8	7.5	29.0	14
1000	10/8-1/4	10/8	1/4	11.0	33.0	14
1000	10/8-3/8	10/8	3/8	11.5	33.5	17
1000	10/8-1/2	10/8	1/2	14.0	36.5	22
1000	12/10-3/8	12/10	3/8	11.5	35.0	17
1000	12/10-1/2	12/10	1/2	14.0	38.0	22
1000	15/12.5-1/2	15/12.5	1/2	14.0	40.0	22